

Modell S1 Ausleger aus gekantetem Alu-Verbundplatte



Robustes und elegantes Ausleger aus Alu-Verbundplatte mit gefrästen Grafiken. Ideal für die Verwendung im Freien als doppelseitiges Schild, das an der Gebäudefassade befestigt wird. Optional kann der Ausstecker auch an der Decke montiert werden. Die Werbung ist auffällig, unabhängig von der Richtung, in die die Passanten gehen, und der gefräste Schriftzug besticht bei Ausleuchtung durch seine kräftigen Farben.

Der Ausleger besteht aus einer Konstruktion aus Aluminiumprofilen und zwei Alu-Verbundplatten (ähnlich K1). Beim Modell S1 ist die Front lichtundurchlässig und die Schriftzüge und Logos werden gefräst, so das Licht tritt ausschließlich an den ausgeschnittenen Stellen aus. Die ausgewählten Elemente können flach hinterlegt, bündig oder um ca. 10 mm durchgesteckt werden. Durch die Acrylglasbuchstaben können wir jede Art von 3D Leuchtbuchstaben- simulieren.

Ausleger S1 aus einer Alu-Verbundplatte hergestellt.
Mit der Möglichkeit, die ausgefrästen Elemente zu beleuchten.

Auslegergehäuse: Aluminiumprofil 40x40 mm.
Frontmaterial + Seite x2: Alu-Verbundplatte.
Rückseite des Auslegers: Alu-Verbundplatte

Alu-Verbundplatte Ausführung:
Grundfarben: schwarz, weiß, gebürstetes Silber
UV-Druck auf Folie + Laminat gegossen

Abmessungen:
Tiefe: 120-160 mm
max. Format als ein Element: 80x80 cm

Ausleuchtung: mit / ohne
Module: LED Module auf der Rückseite des Leuchtkastens montiert
Lichtfarbe: 6500 K

Front austauschbar: nein
Anwendung: innen/außen

Befestigung: 2 Halterungen (Größe: 15x15 cm + 4 Befestigungslöcher),
Abstand zur Fassade: 100 mm

Grafiken: GEFRÄST*
a) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und als 10mm starke 3D Acrylbuchstaben durchgesteckt
b) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und bündig aus Acrylbuchstaben eingesetzt
c) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und mit Acrylglas 3mm flach hinterlegt

*Die Abmessungen der einzelnen Elemente sind vom Kostenplaner zu überprüfen.

**Sonstige Anmerkungen: farbige Schilder erzielt man durch Bekleben mit SK Folie Oracal 8500 (durchgefärbt transluzent) oder mit bedruckter transluzenter SK Folie.