

Modell S2

Ausleger aus doppelt gekante Alu-Verbundplatte



Hochwertiger doppelseitiger Ausleger aus doppelt gekantetem Alu-Verbundplatte. Er unterscheidet sich von S1 durch seine schlankere Form. Der gefräste Schriftzug mit Ausleuchtung ist ein eleganter und vor allem sichtbarer Firmenschild. Das Ausleger kann nicht nur senkrecht an der Fassade angebracht werden, sondern auch von der Decke abgehängt werden, zum Beispiel in Unternehmen, Einkaufszentren und anderen Institutionen.

Der Ausleger besteht aus zwei Hauben aus Alu-Verbundplatten (K2) und zwei Halterungen (Befestigungsfüßen). Dank der Verwendung von Verbundplatte verliert es seine Farbintensität nicht und kann für den Außenbereich bei voller Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Ein Unterschied in der Konstruktion des Aussteckers S2 zu S1 besteht darin, dass sich die beiden Hauben überlappen und die Trägerprofile nicht sichtbar sind. Beim Modell S2 werden nur Schriftzüge und Logos gefräst und beleuchtet. Nasenschilder sind eine kostengünstige Alternative zu einzelnen Leuchtbuchstaben und man kann mit den Reliefbuchstaben eine sehr ähnliche optische Wirkung erzielen wie mit den räumlichen Buchstaben.

Ausleger S2 aus doppelt gebogener Alu-Verbundplatte
Mit der Möglichkeit, die ausgefrästen Elemente zu beleuchten.

Auslegergehäuse: Aluminiumprofil 40x40 mm.
Frontmaterial + Zarge x2: Alu-Verbundplatte.
Rückseite des Auslegers: Alu-Verbundplatte

Alu-Verbundplatte Ausführung:
Grundfarben: schwarz, weiß, gebürstetes Silber
UV-Druck auf Folie + Gießlaminat

Abmessungen:
Tiefe: 100-120 mm
max. Format als ein Element: 80x80 cm

Ausleuchtung: mit / ohne
Module: LED Module auf der Rückseite des Leuchtkastens montiert
Lichtfarbe: 6500 K

Front austauschbar: nein
Anwendung: innen/außen

Befestigung: 2 Halterungen (Größe: 15x15 cm + 4 Befestigungslöcher),
Abstand zur Fassade: 100 mm

Grafiken: GEFRÄST*
a) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und als 10mm starke 3D Acrylbuchstaben durchgesteckt
b) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und bündig aus Acrylbuchstaben eingesetzt
c) Schriften in Alu-Verbundplatte ausgefräst und mit Acrylglas 3mm flach hinterlegt

*Die Abmessungen der einzelnen Elemente sind vom Kostenplaner zu überprüfen.

**Sonstige Anmerkungen: farbige Schilder erzielt man durch Bekleben mit SK Folie Oracal 8500 (durchgefärbt transluzent) oder mit bedruckter transluzenter SK Folie.